EMAR S.R.L.
GLASS WORKING EQUIPMENT
Via del Lavoro, 2B 20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy
Tel. +39 - 02 - 90967625 Fax +39 - 02 - 90967628
Website: http://www.emar.it E-mail: emar@emar.it

BUTYL HYDRAULICS KG.2,5 *Mod. M 104-2.5*

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	: 400 Vac. TRIFASÉE+ NEUTRE 50 Hz.
TOTAL PUISSANCE ABSORBEE	: 2,5 Kw 400 Vac 50 Hz.
MOTEUR HYDRAULIQUE	: 1 Kw. 400 Vac. TRIFASÉE 50Hz.
ALIMENTATION PNEUMATIQUE	: MIN. 6 BAR
MOTEUR BANDE	: 0,2 KW. 400 Vac. TRIFASÉE 50 Hz.
PRESSION D'HUILE	: MAX. 170 BAR
HAUTEUR	: 1050 mm. environ
LONGUEUR	: 2000 mm. environ
LARGEUR	: 600 mm. environ
POIDS	: 300 Kg. environ

Réglage de l'ouverture des têtes de 6 à 30 mm. Réglage du plan de butylage pour tous les profilés dans le commerce. Vitesse de la bande de 15 MT / min. Réglage et affichage numérique de la température de fonctionnement de 115°C à 160°C. Réglage électronique de début et de fin de scellage. Réglage tensionnement de la bande.

Double contrôle dans le système de chauffage pour éviter le fonctionnement à froid. Protections contre l'accès aux parties dangereuses des machines conformément aux normes européennes. Affichage des pannes et protection thermique des moteurs.





Circuits de commande au contact de l'opérateur, en basse tension. Arrêt complet du fonctionnement des parties mobiles à l'aide du bouton d'arrêt d'urgence.

EMAR s.r.l. se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu de ce catalogue.