



# EMAR S.R.L.

## GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B

Tel. +39 - 02 - 90967625

Website: <http://www.emar.it>

20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy

Fax +39 - 02 - 90967628

E-mail: [emar@emar.it](mailto:emar@emar.it)



### **MACHINE Á LAVER VERTICAL**

### **Mod. M 1500 E**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
 PUISSANCE TOTAL ABSORBÉE  
 MOTEUR VENTILATOR  
 MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT ET BROSSES  
 MOTEUR POMPE DE RECIRCULATION  
 RESISTANCE EAU CHAUDE  
 MESURES VERRE LAVABLE  
 ÉPAISSEUR VERRE LAVABLE  
 DIRECTION DE TRAVAIL  
 VITESSE DE TRAVAIL  
 PLAN DE TRAVAIL  
 HAUTEUR  
 LONGUEUR  
 LARGEUR  
 POIDS

: 400 Vac Trifasée+Neutre 50 Hz.  
 : 7 Kw. 400 Vac. 50 Hz.  
 : 4 Kw. 400 Vac. Trifasée 50 Hz.  
 : 0,5 Kw. 400 Vac Trifasée 50 Hz.  
 : 0,25 Kw. 400 Vac Trifasée 50 Hz.  
 : 1.5 Kw. 400 Vac. Trifasée 50 Hz  
 : Min. 300 x 250 h. mm. environ  
 : De 3 à 14 mm. auto-réglage  
 : DE GAUCHE À DROITE  
 : 4 mètres par minute  
 : 550 mm. environ  
 : 2.300 mm. environ  
 : 5.540 mm. environ  
 : 900 mm. environ  
 : 850 Kg. environ



Machine composée d'une entrée manuelle de 2000 mm avec des rouleaux Vulkollan et sortie motorisée de 2000 mm avec des rouleaux Vulkollan tronçonneuse contre la friction et lumières pour inspecter le verre avec interrupteur de sécurité. Le corps central de la machine en 1540mm est ouvert vers le haut. Structure en acier enduit de poudre pour une résistance accrue à la corrosion. Groupe de lavage avec quatre brosses cylindriques en nylon (deux avant et deux arrière). Deux réservoirs d'eau recyclée en acier inoxydable avec deux pompes. Groupe de rinçage avec possibilité de connexion à l'déminéralisateur. Protection thermique des moteurs et des circuits de commande à basse tension. Système de séchage avec deux soufflantes avec ventilateur à haute pression. Bouton d'arrêt d'urgence pour bloquer toutes les parties en mouvement. outes les commandes au contact de l'opérateur, sont en basse tension de sécurité. Protections contre l'accès aux parties dangereuses des machines conformément aux normes européennes.

Optional brosses low-e, entrée motorisée, boîte fan