



EMAR S.R.L.

GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B

Tel. +39 - 02 - 90967625

Website: <http://www.emar.it>

20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy

Fax +39 - 02 - 90967628

E-mail: emar@emar.it



MACHINE À LAVER VERTICAL

Mod. M 1600

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
 PUISSANCE TOTAL ABSORBÉE
 MOTEUR VENTILATOR
 MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT ET BROSSES
 MOTEUR POMPE DE RECIRCULATION
 RESISTANCE EAU CHAUDE
 MESURES VERRE LAVABLE

EPAISSEUR VERRE LAVABLE
 DIRECTION DE TRAVAIL
 VITESSE DE TRAVAIL
 PLAN DE TRAVAIL
 HAUTEUR
 LONGUEUR
 LARGEUR
 POIDS

: 400 Vac Trifasée+Neutre 50 Hz.
 : 16 Kw. 400 Vac. 50 Hz.
 : 7,5 Kw. 400 Vac. Trifasée 50 Hz.
 : 0,37 Kw. 400 Vac Trifasée 50 Hz.
 : 0,37 Kw. 400 Vac Trifasée 50 Hz.
 : 4.5 Kw. 400 Vac. Trifasée 50 Hz
 : Min. 350 x 250 h. mm. environ
 : Max. 2900 x 1600 h. mm.
 : De 3 à 14 mm. auto-réglage
 : DE GAUCHE À DROITE
 : De 3 à 8 mètres par minute
 : 600 mm. environ
 : 2.500 mm. environ
 : 8.600 mm. environ
 : 1.200 mm. environ
 : 1.500 Kg. environ

Composé comme suit:

- 01 Entrée motorisée 3 mt de long ayant une hauteur de 1,6 mètres avec des rouleaux à friction anti-coupe en vulkollan, montés sur des roulements et des bagues, ce module dispose d'un moteur complet de réducteur. Protection contre l'accès aux parties dangereuses de la machine selon les normes européennes

INCLUS



- 01 Laveuse 2,6 mt de long ayant une hauteur de 1,6 mt. Composé de 6 brosses diamètre 130 mm. Avec des arbres en acier inoxydable, complet de trois citernes avec les pompes, les filtres et intérieur en acier inoxydable. Chauffage de l'eau à 4,5 kw. Fan est inclus dans un boîtier isolé aphonie avec amortisseur à la fermeture dans le cas du verre est encore dans la machine . Vitesse réglable électroniquement de 3 à 8 mètres par minute. Protections contre l'accès aux parties dangereuses des machines conformément aux normes européennes

INCLUS

Optional low-e brosses
Optional ouverture des brosses pour verre magnétron

*PAS INCLUS
PAS INCLUS*

- 01 Sortie motorisé 3 mt de long ayant une hauteur de 1,6 mt avec des rouleaux à friction anti-coupe en vulkollan, montés sur des roulements et des bagues, ce module dispose d'un moteur complet de réducteur. Lumières de contrôle pour le verre, capteurs pour vitrage fixe. Protection contre l'accès aux parties dangereuses de la machine selon les normes européennes

INCLUS

Optional prédisposition connexion avec la ligne

INCLUS

Recommander l'eau d'alimentation de la machine à laver ayant les caractéristiques suivantes:

Conductivité	= à moins que 10 uS (microsiemens)
Dureté totale	= à moins que 5 ° F (gradi Francesi)
Teneur en sel	= à moins que 5 mg/L
Chlorure	= à moins que 5 mg/L
Fer	= à moins que 0,05 ppm
Turbidité	= à moins que 0,5 ftu

Si l'eau peut être évaluée supérieures à celles recommandées le résultat final du lavage peut être compromis . Si nécessaire, sur demande, nous pouvons fournir de l'équipement pour nettoyer l'eau.