EMAR S.R.L.
GLASS WORKING EQUIPMENT
Via del Lavoro, 2B 20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy
Tel. +39 - 02 - 90967625 Fax +39 - 02 - 90967628
Website: http://www.emar.it E-mail: emar@emar.it



MACHINE Á LAVER VERTICAL *Mod. M 2000E*

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	: 400 Vac Trifasée+Neutre 50 Hz.
PUISSANCE TOTAL ABSORBEE	: 7 Kw. 400 Vac. 50 Hz.
MOTEUR VENTILATOR	: 4 Kw. 400 Vac. Trifasée 50 Hz.
MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT ET BROSSES	: 0,37 Kw. 400 Vac Trifasée 50 Hz.
MOTEUR POMPE DE RECIRCULATION	: 0,37 Kw. 400 Vac Trifasée 50 Hz.
RESISTANCE EAU CHAUDE	: 1.5 Kw. 230 Vac. Monofasée
MESURES VERRE LAVABLE	: Min. 350 x 250 h. mm. environ
	: Max. 2000 x 2000 h. mm.
EPAISSEUR VERRE LAVABLE	: De 3 à 14 mm. auto-réglage
DIRECTION DE TRAVAIL	: DE GAUCHE À DROITE
VITESSE DE TRAVAIL	: 4 mètres par minute
PLAN DE TRAVAIL	: 600 mm. environ
HAUTEUR	: 2.800 mm. environ
LONGUEUR	: 7.000 mm. environ
LARGEUR	: 1.000 mm. environ
POIDS	: 1.900 Kg. environ

Composé comme suit:

01 Entrée 2 mt de long ayant une hauteur de 2 mètres avec des rouleaux anti-coupe en vulkollan, montés sur des roulements et des bagues. Protection contre l'accès aux parties dangereuses de la machine selon les normes européennes

INCLUS









01 Laveuse 2 mt de long ayant une hauteur de 2 mt. Composé de 4 brosses diamètre 120 mm. Avec des arbres en acier inoxydable, complet de deux citernes avec les pompes, les filtres et intérieur en acier inoxydable. Chauffage de l'eau à 1,5 kw. Fan est inclus dans un boîtier isolé aphonie . Vitesse de 4 mètres por minute. Laveuse est ouvert sur le côté supérieur Protections contre l'accès aux parties dangereuses des machines conformément aux normes européennes

INCLUS

Optional low-e brosses *PAS INCLUS*
Optional entrée motorisée *PAS INCLUS*

01 Sortie motorisé 3 mt de long ayant une hauteur de 2 mt avec des rouleaux à friction anti-coupe en vulkollan, montés sur des roulements et des bagues, ce module dispose d'une moteur complet de réducteur. Lumières de contrôle pour le verre, capteurs pour vitrage fixe. Protection contre l'accès aux parties dangereuses de la machine selon les normes européennes

INCLUS

Recommander l'eau d'alimentation de la machine à laver ayant les caractéristiques suivantes:

Conductivité	= à moins que 10 uS (microsiemens)
Dureté totale	= à moins que 5 ° F (gradi Francesi)
Teneur en sel	= à moins que 5 mg/L
Chlorure	= à moins que 5 mg/L
Fer	= à moins que 0,05 ppm
Turbidité	= à moins que 0,5 ftu

Si l'eau peut être évalué supérieures à celles recommandées le résultat final du lavage peut être compromis . Si nécessaire, sur demande, nous pouvons fournir de l'équipement pour nettoyer l'eau.

EMAR s.r.l. se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu de ce catalogue.