
EMAR S.R.L.
GLASS WORKING EQUIPMENT
Via del Lavoro, 2B 20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy
Tel. +39 - 02 - 90967625 Fax +39 - 02 - 90967628
Website: http://www.emar.it E-mail: emar@emar.it




MACHINE Á LAVER VERTICAL — *Mod. M 2500*

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	: 400 Vac Trifasée+Neutre 50 Hz.
PUISSANCE TOTAL ABSORBEE	: 32 Kw. 400 Vac. 50 Hz.
MOTEUR VENTILATOR	: 15 Kw. 400 Vac. Trifasée 50 Hz.
MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT ET BROSSES	: 1,0 Kw. 400 Vac Trifasée 50 Hz.
MOTEUR POMPE DE RECIRCULATION	: 1,0 Kw. 400 Vac Trifasée 50 Hz.
RESISTANCE EAU CHAUDE	: 4.5 Kw. 400 Vac. Trifasée 50 Hz
MESURES VERRE LAVABLE	: Min. 450 x 250 h. mm. environ
	: Max 4000 x 2500 h. mm.
EPAISSEUR VERRE LAVABLE	: De 3 à 24 mm. pneumatique
DIRECTION DE TRAVAIL	: DE GAUCHE À DROITE
VITESSE DE TRAVAIL	: De 3 à 10 mètres par minute
PLAN DE TRAVAIL	: 550/600 mm. environ
HAUTEUR	: 3.500 mm. environ
LONGUEUR	: 11.500 mm. environ
LARGEUR	: 1.500 mm. environ
POIDS	: 5.500 Kg. environ


Composé comme suit:

01 Entrée motorisée 4 mt de long ayant une hauteur de 2,5 mètres avec des rouleaux à friction anti-coupe en vulkollan, montés sur des roulements et des bagues, ce module dispose d'une moteur complet de réducteur. Protection contre l'accès aux parties dangereuses de la machine selon les normes européennes

INCLUS











01 Laveuse 3,5 mt de long ayant une hauteur de 2,5 mt. Machine en acier et base en acier inoxydable fermé sur le côté supérieur . Composé de 8 brosses cylindriques en nylon e quatre citernes en ancier inoxydable avec de pompes pour recyclage de l'eau pour laver et rincer. Filtres sur la sortie de chaque pompe et predisposition pour implantation déminéralisée. Système d'ouverture pour le travail du épaisseurs supérieures. Souffleurs et ventilator pour séchage insonoriser par boîte sans voix avec filter pour l'air. Soupape de bloc air ventilator pour arrêter verre. Vitesse réglable électroniquement de 3 à 10 mètres por minute. Portes coulissantes en aluminium et verre pour l'entretien de la machine. Contrôle thermique des moteurs avec une affichage numérique. Panneau de configuration avec ***EASY TOUCH SYSTEM***, un simple écran tactile qui permet à l'opérateur de contrôler le processus, adjuster le temps et contrôler le fonctionnement individuel de chaque composant. Bouton d'arrêt d'urgence avec l'unité de commande de sécurité pour le bloc de tous pièces mobiles. Tous les contrôles en contact avec l'opérateur sont en basse tension de sécurité. Toute la mécanique de manipulation par chaînes et courroies monté sur le côté supérieur de la machine. Protection contre l'accès aux parties dangereuses de la machine selon les normes européennes.

INCLUS

Optional low-e brosses *PAS INCLUS*
Optional ouverture des brosses pour verre magnétron *PAS INCLUS*
Optional système ouvert plus de 24 mm *PAS INCLUS*



01 Sortie motorisé 4 mt de long ayant une hauteur de 2,5 mt avec des rouleaux à friction anti-coupe en vulkollan, montés sur des roulements et des bagues, ce module dispose d'une moteur complet de réducteur. Lumières de contrôle pour le verre, capteurs pour vitrage fixe. Protection contre l'accès aux parties dangereuses de la machine selon les normes européennes.

INCLUS

Recommander l'eau d'alimentation de la machine à laver ayant les caractéristiques suivantes

Conductivité	= à moins que 10 uS (microsiemens)
Dureté totale	= à moins que 5 ° F (gradi Francesi)
Teneur en sel	= à moins que 5 mg/L
Chlorure	= à moins que 5 mg/L
Fer	= à moins que 0,05 ppm
Turbidité	= à moins que 0,5 ftu

Si l'eau peut être évalué supérieures à celles recommandées le résultat final du lavage peut être compromis . Si nécessaire, sur demande, nous pouvons fournir de l'équipement pour nettoyer l'eau.

EMAR s.r.l. se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu de ce catalogue.