



EMAR S.R.L.

GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B
Tel. +39 - 02 - 90967625
Website: <http://www.emar.it>

20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy
Fax +39 - 02 - 90967628
E-mail: emar@emar.it



EXTRUDEUSE PNEUMATIQUE BICOMPOSANT LT 200

Mod. M 106

ALIMENTATION PNEUMATIQUE	: DE 2 A 7 BAR
CAPACITÉ D'EXTRUSION	: 1500 cc./min.
RATIO DE MÉLANGE	: DE 7 % A 12,5 % EN VOLUME
CONSOMMATION D'AIR	: 450 N.L. chaque 1500 cc. de produit
HAUTEUR	: 2300 mm. environ
LONGUEUR	: 1500 mm. environ
LARGEUR	: 1000 mm. environ
POIDS	: 440 Kg. environ

Pompe du composant de base par alimentation pneumatique 55/1. Pompe de dosage catalyseur est à commande pneumatique. Unité relié mécaniquement à la pompe de mélange de base de façon à obtenir un mélange constant. Système fonctionnel de mélange utilisant alpha-mix placé près la pistolet. Plaque de pression avec double joint. Bras de support tuyaux mixer réglable. Contrôle pression de composant de base et catalyseur. Vannes manuelles pour purger le produit. Vanne automatique contrôle pression maximal. Supports fixation de la tige base. Tous les commandes, à ses paramètres, sont placé sur une unique panneau du facile d'accès.
Optional chauffage plaque extrusion.
Optional Pompe de lavage

EMAR s.r.l. se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu de ce catalogue.