



EMAR S.R.L.

GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B

20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy

Tel. +39 - 02 - 90967625

Fax +39 - 02 - 90967628

Website: <http://www.emar.it>

E-mail: emar@emar.it



LAVADORA VERTICAL ECONOMICA

Mod. M 2000E

ALIMENTACIÓN

: 400 Vac Trifásica + Neutral 50 Hz.

CONSUMO DE ENERGÍA TOTAL

: 16 Kw. 400 Vac. 50 Hz.

FAN MOTOR

: 4 Kw. 400 Vac. Trifásica 50 Hz.

REMOLQUE Y CEPILLOS MOTOR

: 0,37 Kw. 400 Vac Trifásica 50 Hz.

BOMBAS DE RECICLAR MOTOR

: 0,37 Kw. 400 Vac Trifásica 50 Hz.

CALENTADOR DE AGUA CALIENTE

: 1.5 Kw. 400 Vac. Trifásica 50 Hz

MEDIDAS VIDRIO LAVABLE

: Min. 350 x 250 h. mm. Acerca

: Max. 2000 x 2000 h mm Acerca

ESPEORES LAVABLE

: De 3 a 14 mm. autoajustable

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

: De izquierda a derecha

VELOCIDAD DEL TRABAJO

: 4 metros por minuto

PLAN DE TRABAJO

: 600 mm. acerca

ALTURA

: 2.800 mm. acerca

LONGITUD

: 6.000 mm. acerca

ANCHO

: 1.000 mm. acerca

PESO

: 1.900 Kg. acerca

Compuesto de la siguiente manera:

- 01 Entrada manual de largo 2 mt que tiene una altura de 2 mt con rodillos anti-corte y antifricción en vulcollan , montado sobre rodamientos y casquillos. Protección contra el acceso a partes peligrosas de la máquina de acuerdo a las normas europeas.

INCLUIDO



- 01 El cuerpo central de la maquina es de 2 mt de largo e 2 mt de alto abierto en la parte superior. Estructura de acero recubierta por una mayor resistencia a la corrosión. Grupo de lavado con cuatro cepillos cilíndricos en nylon (dos delanteros y dos traseros)de 120 mm.Dos tanques de agua reciclada en acero inoxidable con dos bombas. Grupo de enjuague con posibilidad de conexión a la desmineralizador. La protección térmica de los motores y el circuito de control a baja tensión. Sistema de secado con dos sopladores con ventilador de alta presión. Botón de emergencia para detener todas las piezas móviles. Todos los comandos están en contacto con el operador en baja tensión de seguridad. Protección contra el acceso a partes peligrosas de la máquina de acuerdo a las normas europeas.

INCLUIDO

Opcionall cepillos low-e
Opcionall entrada motorizada

*NO INCLUIDO
NO INCLUIDO*

- 01 Salida motorizada de largo 2 mt que tiene una altura de 2 mt con rodillos anti-corte y antifricción in vulcollan , montado sobre rodamientos y casquillos, este módulo tiene un motor completo de reductor . Luces de control para el vidrio; Sensores por la parada del vidrio. Protección contra el acceso a partes peligrosas de la máquina de acuerdo a las normas europeas

INCLUIDO

Recomienda el agua de alimentación de la máquina lavadora que tiene las siguientes características:

Conductividad	= a menos que 10 uS (microsiemens)
Dureza total	= a menos que 5 ° F (grados franceses)
Contenido de sal	= a menos que 5 mg/L
Cloruros	= a menos que 5 mg/L
Hierro	= a menos que 0,05 ppm
Turbidez	= a menos que 0,5 ftu

Si el agua se puede valorar más altas que las recomendadas puede ser el resultado de un compromiso de lavar las ventanas. Si es necesario, a petición podemos proporcionar equipo para la limpieza del agua.