



# EMAR S.R.L.

## GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B

20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy

Tel. +39 - 02 - 90967625

Fax +39 - 02 - 90967628

Website: <http://www.emar.it>

E-mail: [emar@emar.it](mailto:emar@emar.it)



### **EXTRUSORA HOT MELT DE LT 50**

**Mod. M 101**

ALIMENTACIÓN

: 400 Vac. Trifásica + Neutro 50Hz.

CONSUMO DE ENERGIA TOTAL

: 7,5 Kw. 400 Vac 50 Hz.

MOTOR BOMBA

: 2,2 Kw. 400 Vac. 50Hz.

CAPACIDAD 'TANQUE HOT MELT

: MAX 50 LT.

DIÁMETRO DE TANQUE INTERIOR

: 250 mm

CAPACIDAD 'EXTRUSION

: de 0,2 a 0,7 kg / min.

ALTURA

: 1300 mm.

LONGITUD

: 700 mm.

ANCHO

: 1000 mm.

PESO

: 350 Kg.

Ajuste e indicador digital de la temperatura de 160 ° C a 200 ° c. Ajuste de la velocidad de flujo de cero a 0,7 kg / min., A través de la válvula de seguridad. Depósito consiste de una sola pieza de aluminio. Bomba de bronce con una mayor resistencia a la sobrepresión todas las resistencias son de acero inoxidable y no directamente en contacto con el material a extruir. Bloqueo automático de la bomba de impulsión en caso de un fallo en el sistema de calefacción. Compruebe el sistema de calefacción para evitar el funcionamiento en frío. Protección de sobrepresión del tubo de salida del material a través de la válvula de seguridad para regular la portata. Protección contra el acceso a partes peligrosas de la máquina de acuerdo a las normas europeas. La protección térmica del motor, las resistencias y el circuito de baja tensión. Los circuitos de control que están en contacto con el operador, en la baja tensión 24 Vac. Pistola funcionando en baja tensión 48 Vac.

