



EMAR S.R.L.

GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B

20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy

Tel. +39 - 02 - 90967625

Fax +39 - 02 - 90967628

Website: <http://www.emar.it>

E-mail: emar@emar.it




BUTILADORA HIDRÀULICA DE KG.2,5

Mod. M 104-2.5

ALIMENTACIÓN	: 400 Vac. Trifásica + Neutro 50Hz.
CONSUMO DE ENERGIA TOTAL	: 2,5 Kw. 400 Vac 50 Hz.
ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA	: 4/6 bar
MOTOR HIDRÁULICO	: 1 Kw. 400 Vac. Trifásica 50Hz.
MOTOR CORREA	: 0.2 Kw. 400 Vac 50 Hz
PRESIÓN DE ACEITE	: MAX. 170 BAR
ALTURA	: 1050 mm.
LONGITUD	: 2000 mm.
ANCHO	: 600 mm.
PESO	: 300 Kg.

Apertura de cabezales de ajuste de 6 a 30 mm. Ajuste del butyling plan para todos los perfiles en el comercio. Velocidad de la cinta 11 MT / min. Ajuste e indicador digital de la temperatura de 115 ° C a 160 ° c. Ajuste electrónico de inicio y final de sellado. Ajuste la tensión de la correa. bloque de perfiles con sistema neumático. Vuelva a comprobar el sistema de calefacción para evitar el funcionamiento en frío.

Protección contra el acceso a partes peligrosas de la máquina de acuerdo a las normas europeas. Fallo de la pantalla y la protección térmica del motor



Los circuitos de control que están en contacto con el operador, en la baja tensión. El apagado total de la operación de las piezas móviles a través del botón de emergencia.